

Précautions d'Hygiène en EMS pour un résident cas possible/probable/confirmé COVID-19

(Version 18 Juin 2020)

Précautions :

Appliquer les Précautions Standard - voir Annexe 1

Informez les professionnels et intervenants autorisés

Suspendre les visites (sauf autorisation exceptionnelle)

Appliquer les mesures barrières :

- Gants barrières - voir Annexe 2
- Hygiène des mains (HDM) par friction hydro-alcoolique (FHA)*
- Aération régulière

Indications du port de masque : voir Annexe 4

- Port du masque chirurgical pour tout soignant / intervenant dès l'entrée dans la chambre
- Port du masque FFP2 exclusivement pour le personnel soignant qui manipule des gelées moulés ou membranées au niveau de la sphère respiratoire (préférentiellement sphère nasopharyngé, trachéotomie respiratoire, aspiration endotrachéale)

Prise en charge de résident cas possible/probable/confirmé COVID-19 :

Confinement du cas :

- Chambre individuelle
- Appliquer les précautions
- Arrêter les activités
- Distribuer les repas en chambre
- Stratégie d'utilisation de matériel à usage unique (UE) ou dédié au résident (thermomètre, basion...)
- **Accès à disposition** : lunettes de protection, tablier plastique (UE) ou en tissu (UE), masques chirurgicaux, produit hydro-alcoolique, produit désinfectant-déodorisant*

Avant d'entrer dans la chambre :

- Réaliser une FHA
- Mettre des lunettes de protection et un masque chirurgical
- Mettre un tablier plastique (UE) ou en tissu (UE) pour tout acte de contact (change, toilette...)
- Réaliser une FHA
- Porter :
 - Gants à UE* à utiliser (HDM/FHA) pour les soins à risque de contact avec les profils biologiques d'origine humaine (urines, sang, selles...)
 - Supports de linge sale et déchets (DACH/FHA) proches de la chambre

Dans la chambre :

- Mettre un masque chirurgical au résident en contact lors des soins proches et/ou supports

Après le soin :

- Nettoyer/désinfecter l'environnement proche du résident : utiliser un produit désinfectant-déodorisant* (en respectant le temps de contact) pour une surface indiquée par le fabricant
- Eliminer en DDM tablier, sur-tissu et gants usés de soin
- Réaliser une FHA

* Produit dépendant à la norme de classe M (EN 14476)